# E-FEED+3 AP Serisi

TOZ BOYA UYGULAMA POMPASI

- Hızlı Renk Değişimi
- Yüksek Transfer Verimliliği
- Yoğun Faz Toz Transferi
- Lineer Akış

**E-FEED+3 AP Serisi, yoğun fazlı toz besleme teknolojisi ile zorlu kaplama yüzeylerine istenen hızda toz uygulama imkanı sunar. Bu teknoloji sayesinde tozun yoğun fazda taşınması, kullanıcının parça üzerindeki toz hızını tam olarak kontrol etmesine olanak tanır.**

Ayrıca Venturi hava tüketiminin ortadan kaldırılması, tekrarlanabilirlik ve kontrol kolaylığı ile istenen kaplama kalınlığının elde edilmesini sağlar. E-FEED+3 AP-S tek pompa ile dakikada 550 gram, E-FEED+3 AP-D çift pompa ile dakikada 950 grama kadar toz çıkışı sağlayabilir.




+ Kolay Bakım (Kolay Değiştirilebilir Manifold Tasarımı)
+ Stabil Performans
+ Sabit Kaplama Kalınlığı
+ Tekrarlanabilir Kaplama Sonuçları
+ Her Koşulda İdeal Toz Şarjı
+ Yüksek Transfer Verimliliği
+ Lineer Toz Akışı
+ ATEX II 3D Koruma

Ürün sayfasını ziyaret edin

electron.com.tr + info@electron.com.tr

Electron

# E-FEED+3 HD Serisi

TOZ BOYA UYGULAMA POMPASI

Pürüzsüz İç Yüzey

Hızlı Bağlantı Adaptörü

Yüksek Enerji Verimliliği

Kolay Bakım

**E-FEED+3 HD, pürüzsüz iç yüzeyi ve içeriğindeki özel malzemeler sayesinde birkaç saniyede renk değişimi sağlayan, kendi kendini hızlı temizleme fonksiyonlu, sınıfının en yüksek transfer oranına sahip toz transfer pompasıdır.**

Toz transfer biriminin ünite gövdesine hızlı bağlantılı tasarımı sayesinde pompa durdurulmadan yedek parçalar değiştirilebilir.




+3

- Transfer ve Vakum Basınç Ayarı
- 7,9 Kg/Dk. Toz Transfer Kapasitesi
- Hızlı Yedek Parça Değişimi
- Yedek Parça Ömrü İçin Zamanlayıcı
- "Kontrol Manometresi" ile Kolay Proses Kontrolü
- 2 Kademeli Pompalama Frekans Seçimi
- Opsiyonel Toz Seviye Sensörü Bağlantısı
- Her İki Yönde Transfer Özelliği (Yukarı/Aşağı, Aşağı/Yukarı)
- Kabartma Havası Çıkışı
- ATEX II 3D, IP54 Koruma Sınıfı

Ürün sayfasını ziyaret edin

electron.com.tr + info@electron.com.tr

Electron