E-COAT+3
MASTER P
Serisi

TOZ BOYA UYGULAMA CİHAZLARI

- Yalın ve Kompakt Tasarım
- Büyük 5.0'' TFT Ekran
- E-FEED+3 AP Uyumluluk
- Döndürülebilir Kafa

E-COAT+3 MASTER P Serisi cihazlar, pompa beslemeli üst segment cihazlar olup ön paneli üzerinden pnömatik ve elektriksel parametrelerin dijital olarak kontrol edilebildiği özelliklere sahiptir. Elektrik kontrolleri voltaj ve akıma bağlı kalırken, uygulama pompasının hava değerlerini orantılı olarak ayarlama imkanı sunar.

Fabrika ayarları, 50 farklı özelleştirilebilir elektrik/pnömatik reçete, çift tetik seçeneği, PLC otomasyon ve Bluetooth bağlantı imkanı ile E-COAT+3 MASTER P, özellikle ileri seviye manuel ve otomatik uygulamalar ile yüksek yüzey kalitesi veya daha yüksek toz çıkışı gerektiren özel uygulamalar için en uygun çözümdür.

Tek pompa için 550 g/dk, çift pompa için 950 g/dk değerlerine kadar boya çıkış performansı sergileyebilen cihaz, 10 µA altında mikro şarj kontrolü seçeneği sunar. 120kV-120A maksimum şarj kapasitesi ve dahili LED aydınlatma özellikleri, kullanıcılara benzersiz bir kaplama deneyimi sağlar. Otomatik ve manuel seçenekleri ile farklı uygulama ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.



120kV DÜNYANIN EN GÜÇLÜSÜ

BLUE TOOTH BAĞLANTISI

LED LIGHT

Ürün sayfasını ziyaret edin

electron.com.tr + info@electron.com.tr

Electron

E-COAT+3
MASTER P
Serisi



- Geri beslemeli hassas statik voltaj ve akım kontrolü
- Giriş basıncı değişimlerinden etkilenmeyen hibrid oransal valf sistemi
- Oransal ve bağımsız pnömatik ayar seçeneği 50 farklı reçete kaydedebilme özelliği
- 4 hızlı reçete çağırma opsiyonu
- Çevirmeli ayar düğmesi sayesinde kolay kullanım
- Tabanca üzerindeki butonlar ile uzaktan kontrol özelliği
- UDP / IP bağlantısı sayesinde otomasyon sistemleri ile uyumluluk
- Çift tetikleme ile reçeteler arasında hızlı dolaşım imkanı
- Dahili LED aydınlatma ile iş parçasının hızlı kontrolü
- Bluetooth bağlantısı sayesinde data log ve analiz imkanı
- 120 kV şarj kapasitesi ile dünyanın güçlü yükleme performansı
- 10 µA altındaki mikro şarj kontrolü sayesinde zor yüzeylerde bile mükemmel kaplama
- Tek pompa 550 g/dk, çift pompa için 950 g/dk değerlerine kadar toz transfer kapasitesi



	P-A	P-B	P-H	P-M	P-H Çift Kafa	P-M Çift Kafa	P2-A	P2-B	P2-H	P2-M	P2-H Çift Kafa	P2-M Çift Kafa
E-COAT+3 MASTER P Kontrol Ünitesi	1 ad.	1 ad.	1 ad.	1 ad.	2 ad.	2 ad.	1 ad.	1 ad.	1 ad.	1 ad.	2 ad.	2 ad.
E-GUN+3 C3 Otomatik Toz Boya Tabancası	1 ad.	-	-	-	-	-	1 ad.	-	-	-	-	-
E-GUN+3 C1 Manuel Toz Boya Tabancası	-	1 ad.	1 ad.	1 ad.	2 ad.	2 ad.	-	1 ad.	1 ad.	1 ad.	2 ad.	2 ad.
E-FEED+3 AP	1 ad.	1 ad.	1 ad.	1 ad.	2 ad.	2 ad.	2 ad.	2 ad.	2 ad.	2 ad.	4 ad.	4 ad.
İkili İletkenli Antistatik Toz Boya Hortumu	12 m	7 m	7 m	7 m	7 m x 2	7 m x 2	12 m	7 m	7 m	7 m	7 m x 2	7 m x 2
Paslanmaz Hazne	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-
Çok Renkli Emme Motoru	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	-	+
Çok Renkli Titreşim Motoru	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	-	+
İkili Operatör Kullanım Desteği	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+

Ürün sayfasını ziyaret edin

electron.com.tr + info@electron.com.tr

Electron